

Установка передвижная вентиляционная с электроприводом ДПЭ-П собственного производства (ООО «ПожСоюз») предназначен для удаления газа, дыма, продуктов горения из помещений после тушения пожара и применения систем газового, порошкового, аэрозольного пожаротушения. Может использоваться для подачи воздуха в помещение.

Производится трёх типоразмеров производительностью (м³):

- 1500,
- 2500,
- 4000.

Модификации: переносной и мобильный (на колесах).

Питание 220В.

В комплект с дымососом газового пожаротушения входят рукав всасывающий 5 метров и рукав напорный 10 метров.



Узел стыковочный УС-П



Стыковочные узлы собственного производства (ООО «ПожСоюз») устанавливаются в стене или противопожарной двери, и предназначены для присоединения дымососов с целью быстрого удаления газа, дыма, воздушной смеси из защищаемого помещения после ликвидации пожара. Стыковочные узлы оборудованы плотно закрывающейся дверцей препятствующей распространению огня, дыма, газа и газодымовоздушной смеси из защищаемого помещения. Огнестойкость стыковочного узла EI60.

Технические характеристики

Элемент		Размеры, мм
Дверца наружная		360x360
Панель задняя		300x300
Врезные размеры	Дверца наружная	300x300
	Панель задняя	300x300
Размеры сквозного отверстия		220x220